



ETNA DORADO INSTANT SMALL

BASIC

- Glass Front: Drzwi z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 3 mm. Nowoczesne, solidne i łatwe w czyszczeniu.
- PWM: Regulacja prędkości silników składników i mikserów dla optymalnej jakości.
- Triple R: Etykieta energetyczna A i możliwość recyklingu w 96%.



**SIMPLY
UNSTOPPABLE**

ETNA-CT.COM

• • • ETNA DORADO INSTANT SMALL BASIC

CECHY

- Glass Front: Drzwi z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 3 mm. Nowoczesne, solidne i łatwe w czyszczeniu
- Opcjonalna SmartSense: 2 czujniki wykrywania filiżanek i inteligentne podświetlenie wydawki (LED) intuicyjnie prowadzi użytkownika.
- PWM: Regulacja prędkości silników składników i mikserów dla optymalnej jakości
- Odseparowane dyspensery kawy i (gorącej) wody
- Receptury i menu napojów w pełni konfigurowalne według potrzeb
- Automatyczny i przyjazny dla użytkownika program mycia
- Tryb oszczędzania energii
- Można podłączyć do różnych systemów płatności wykorzystujących protokoły MDB

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Rekomendowana dzienna wydajność: 250 - 500 filiżanek
- Wydajność godzinowa: 240 - 300 filiżanek (120 ml)
- Szybkość przygotowywania: ok. 8 sek (120 ml)
- Uitgiftehoogte: 140 mm
- Pojemność bojlera: 4,5 litra
- Moc znamionowa 2,25 kW grzałka: ac 1N 230V, 50 Hz, 2.300 W
- Moc znamionowa 3 kW grzałka: ac 1N 230V, 50 Hz, 3.100 W
- Podłączenie wody: 3/4" BSP
- Waga: ok. 20 kg
- Etykieta energetyczna: A
- Możliwość recyklingu: 96%

AKCESORIA

Podgrzewacz filiżanek ETNA Dorado Medium • Wiele systemów płatności • Kilka szafek bazowych z opcjonalną chłodziarką wody • Konsola: dodatkowe 100mm wysokości dyspensera pod duże dzbanki



Podgrzewacz filiżanek
ETNA Dorado Medium



ETNA Dorado
konsola Small

DOSTĘPNE KOLORY



Midnight
Black

Interfejs / Obsługa

Wymiary W x S x G
SmartSense
Odseparowane wydanie gorącej wody
Regulowana intensywność napoju
Funkcja dzbanka
Schłodzona woda
3kW grzałka
High in-cup Quality

Kawa instant
Mleko
Czekolada

DINA11/DINB11



Panel membranowy z
wyświetlaczem LCD

650* x 245 x 545 mm

-
•
•
•
Opcjonalnie
•
Opcjonalnie

DINA11

-
-
4,2 litra ≈ 3.250 gram

DINB11

4,2 litra ≈ 1.050 gram
-
-

DIN032



Panel membranowy z
wyświetlaczem LCD

650* x 245 x 545 mm

Opcjonalnie
•
•
•
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie

DIN032

1,9 litra ≈ 475 gram
1,9 litra ≈ 1.200 gram
1,9 litra ≈ 1.475 gram

* Minimalna wysokość. Rzeczywista wysokość zależna od regulowanych nóżek.